





ΜΟΝΤΕΛΟ	KINGCOBRA		ESTOC	QUADRIFT	GLADIATOR
	500ix	500ixd	500EFi	500EFi	500EFi
ΤΥΠΟΣ	OFF ROAD 2WD/4WD διαφορικό εμπρός, γρανάκι πίσω	OFF ROAD 2WD/4WD διαφορικό εμπρός & πίσω	ON ROAD 2WD	ON ROAD 2WD	OFF ROAD 2WD/4WD
					
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος Κινητήρα	4-χρονος, SOHC		4-χρονος, SOHC	4-χρονος, SOHC	4-χρονος, SOHC
Διάμετρος εμβόλου	90mm		90mm	90mm	90mm
Διαδρομή εμβόλου	78mm		78mm	78mm	78mm
Κυβισμός	496.2cc		496.2cc	496.2cc	496.2cc
Ισχύς	30kW@7000rpm (15kW homologation)		30kW@7000rpm (15kW homologation)	30kW@7000rpm (15kW homologation)	30kW@7000rpm (15kW homologation)
Ροπή	44Nm@5500rpm		44Nm@5500rpm	44Nm@5500rpm	44Nm@5500rpm
Βαλβίδες κυλίνδρου	4		4	4	4
Σύστημα Χρονισμού	Καδένα		Καδένα	Καδένα	Καδένα
Σύστημα Ψύξης	Υδρόψυκτο		Υδρόψυκτο	Υδρόψυκτο	Υδρόψυκτο
Λόγος συμπίεσης	10:1		10:1	10:1	10:1
Μέγιστος αρ. στροφών	7500rpm		7500rpm	7500rpm	7500rpm
Εκίνηση	Μίζα & κορδόνι		Μίζα	Μίζα	Μίζα & κορδόνι
Τροφοδοσία καυσίμου	Ηλεκτρονικού ψεκασμού κλειστού βρόγχου EFI		Ηλεκτρονικού ψεκασμού κλειστού βρόγχου EFI	Ηλεκτρονικού ψεκασμού κλειστού βρόγχου EFI	Ηλεκτρονικού ψεκασμού κλειστού βρόγχου EFI
Έναυση	ECU with TPS		ECU with TPS	ECU with TPS	ECU with TPS
Λίπανση	Εμβαπτιζόμενη αντλία		Εμβαπτιζόμενη αντλία	Εμβαπτιζόμενη αντλία	Εμβαπτιζόμενη αντλία
Αντικραδασμικό	Αντιστάθμισης άξονα		Αντιστάθμισης άξονα	Αντιστάθμισης άξονα	Αντιστάθμισης άξονα
Μετάδοση	Ιμάντας V, αυτόματο CVT με χειριστήριο CECTEK (H, L, N, R)		Ιμάντας V, αυτόματο CVT με χειριστήριο CECTEK (H, L, N, R)	Ιμάντας V, αυτόματο CVT με χειριστήριο CECTEK (H, L, N, R)	Ιμάντας V, αυτόματο CVT με χειριστήριο CECTEK (H, L, N, R)
2WD/4WD	2WD/4WD επιλεκτικά		2WD	2WD	2WD/4WD επιλεκτικά
Τελική μετάδοση	Αξονας		Αξονας	Αξονας	Αξονας
Πέδιση μηχανής	Ναι		Ναι	Ναι	Ναι
Ξασί / Αναρτήσεις					
Διδρομή αναρτήσεων	Μπρός: 204mm Πίσω: 222mm		Μπρός: 134mm Πίσω: 144mm	Μπρός: 102mm Πίσω: 102mm	Μπρός: 206mm Πίσω: 180mm
Τύπος αναρτήσεων	Μπρός: Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση, διαιρούμενο ελατήριο K1 / K2 και χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο στον άνω βραχίονα Πίσω: Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση, χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο στον άνω βραχίονα και αντιστρεπτική μπάρα		Μπρός: Ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση, διαιρούμενο ελατήριο K1 / K2 και χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο στον άνω βραχίονα, Πίσω: Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση, χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο στον άνω βραχίονα και αντιστρεπτική μπάρα	Μπρός: Ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση Πίσω: Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση και αντιστρεπτική μπάρα	Μπρός: Ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση Πίσω: Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα A, αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προένταση και αντιστρεπτική μπάρα
Κλειδωμα διαφορικού	Εμπρός		Πίσω	Πίσω	Εμπρός / Πίσω
Σύστημα πέδισης	Μπρός: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα διπλού εμβόλου (Διάμετρος 200mm) Πίσω: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα μονού εμβόλου (Διάμετρος 190mm)		Μπρός: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα διπλού εμβόλου (Διάμετρος 250mm) Πίσω: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα μονού εμβόλου (Διάμετρος 190mm)	Μπρός: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα διπλού εμβόλου (Διάμετρος 250mm) Πίσω: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα μονού εμβόλου (Διάμετρος 190mm)	Μπρός: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα διπλού εμβόλου (Διάμετρος 200mm) Πίσω: Δύο υδραυλικά αεριζόμενα δισκόφρενα, δαγκάνα μονού εμβόλου (Διάμετρος 190mm)
Χώροι / Μεταφορική ικανότητα					
	Μπρός: 2 Λίτρα, Μεσαίο: 2 Λίτρα, Πίσω: 1 Λίτρο		Μπρός: 2 Λίτρα, Μεσαίο: 2 Λίτρα, Πίσω: 1 Λίτρο	Μπρός: 2 Λίτρα, Μεσαίο: 2 Λίτρα, Πίσω: 1 Λίτρο	Μπρός: 2 Λίτρα, Μεσαίο: 2 Λίτρα, Πίσω: 1 Λίτρο
Ελκτική ικανότητα	450 kg		450 kg	450 kg	450 kg
Σκάφος					
	2		2	2	
Συνολικό μήκος	2040mm		1985mm	2158mm	2158mm
Συνολικό πλάτος	1250mm		1267mm	1310mm	1310mm
Συνολικό ύψος	1225mm		1108mm	1101mm	1205mm
Μεταξόνιο	1320mm		1300mm	1280mm	1280mm
Απόσταση από έδαφος	314mm		137mm	137mm	260mm
Ύψος σέλας	916mm		757mm	776mm	880mm
Τροχοί εμπρός	25"8-12		195/45R15	195/45R15	25"8-12
Τροχοί πίσω	25"10-12		205/55/R15	205/55R15	25"10-12
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	18 Λίτρα		18 Λίτρα	18 Λίτρα	18 Λίτρα
Βάρος κενού οχήματος	310 kg		300 kg	310 kg	330 kg
Υλικό κελίφους οχήματος	PP		PP	PP	PP
Διαθέσιμα χρώματα	Χρυσάφι, Γκρί μεταλλικό, Μαύρο		Χρυσάφι, Γκρί μεταλλικό, Μαύρο	Κίτρινο, Λευκό, Γκρί, Πράσινο	Κίτρινο, Λευκό, Γκρί, Πράσινο