



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AX430

Τεχνικά δεδομένα

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Βενζίνης		15000 c.c.
Χωρητικότητα Λαδιού Κινητήρα	Ποσότητα Αρχική	3500 c.c.
	Ποσότητα Αντικατάστασης	3200 c.c. ή 3300 c.c. με φίλτρο λαδιού
Χωρητικότητα Λιπαντικού Εμπρόσθιου Διαφορικού	Ποσότητα Αρχική	150c.c
	Ποσότητα Αντικατάστασης	130c.c
Χωρητικότητα Λιπαντικού Οπίσθιου Διαφορικού	Ποσότητα Αρχική	130 c.c.
	Ποσότητα Αντικατάστασης	110 c.c.
Χωρητικότητα Ψυκτικού υγρού	Κινητήρα & Ψυγείου	2200 c.c.
	Δοχείου Στάθμης	800 c.c.
Διάκενο Ντίζας Γκαζιού		1~3 mm
Μπουζί	Τύπος	NGK CR7E
	Διάκενο	0.7~0.8 mm
Αβάνς (Στροβοσκοπικός έλεγχος σημείου“F”)		BTDC 20°/ 1500 rpm
Αβάνς (Στροβοσκοπικός έλεγχος)		BTDC 51°/ 6200 rpm
Ρελαντί		1800±100 rpm
Συμπίεση Κυλίνδρου		10±2.5 kg/cm ²
Ρύθμιση Βαλβίδων (Κρύο σε Σημείο “T”)		IN:0.10 ±0.02 mm EX:0.15 ±0.02 mm
Διαστάσεις Ελαστικών	Εμπρόσθια	AT25x8-12
	Οπίσθια	AT25x10-12
Πίεση Ελαστικών (Κρύα)		8(7)±0.2 psi (On road) / 5(3.5) ±0.2 psi (Off road)
Μπαταρία		12V18Ah (Κλειστού Τύπου: MF)

ΜΟΤΟ ΠΗΓΑΣΟΣ Ι. Π. ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ

Ρετσίνα 52, 18540 Πειραιάς Τηλ. 210-4221060 www.gamax.gr

Περιοδική συντήρηση

A/A	Περιγραφή	1 ^ο service 300 KM	1 Μήνα ή 1.000 KM	3 Μήνες ή 3.000 KM	6 Μήνες ή 6.000 KM	1 Έτος ή 12.000 KM
1	Φίλτρο Αέρος	I	C			R
2	Φίλτρο Βενζίνης	I			I	R
3	Φίλτρο Λαδιού	R		C		
4	Αλλαγή Λαδιού Κινητήρα	R		Αντικατάσταση κάθε 1000 km		
5	Πίεση Ελαστικών	Έλεγχος πριν από κάθε χρήση				
6	Επιθεώρηση Μπαταρίας	I	I			I
7	Υγρά φρένων & Έλεγχος Διαρροών	I	I			R
8	Έλεγχος Τιμονιού	I			I	
9	Έλεγχος Λειτουργίας Αμορτισέρ	I			I	
10	Έλεγχος & Σύσφιξη Πλαισίου	I	I			I
11	Έλεγχος ή Αλλαγή Μπουζί	I		I	R	
12	Βαλβολίνη Διαφορικών	I	I		Αντικατάσταση κάθε 5000 km	
13	Λίπανση Πλαισίου (Γρασάρισμα)				L	
14	Σωλήνα Εξάτμισης (Λαιμός)	I	I			
15	Χρονισμός Ανάφλεξης	I	I			
16	Λειτουργία Γκαζιού	I	I			I
17	Έλεγχος & Σύσφιξη Κινητήρα	I		I		
18	CVT Ιμάντας Μετάδοσης				I	R
19	CVT Μπίλιες Φυγοκεντρικού				C	
20	Κεντρικό Περικόχλιο Τροχών	I		Έλεγχος κάθε 500 km		
21	Φώτα & Όργανα Ελέγχου	I	I			
22	Σωλήνες & Συνδέσεις Καυσίμου	I		I		
23	Ρύθμιση Βαλβίδων Κινητήρα	I				I
24	Σύστημα Ψύξης (Συνδέσεις)	I	I	A		
25	Ψυκτικό Υγρό	I	I			R

Διευκρινιστικός Κώδικας: **C** = Καθαρισμός (αντικατάσταση αν κρίνετε απαραίτητο)
I = Επιθεώρηση, καθαρισμός, και ρύθμιση
L = Λίπανση
R = Αντικατάσταση

Το ανωτέρω πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να τηρείτε στα αναγραφόμενα χιλιόμετρα ή μήνες ανάλογα με το πιο έρχεται πάντα πρώτο.

Προδιαγραφές Υλικών

Λάδι SAE 10W – 40 API SG
 Βαλβολίνη SAE 80/90
 Υγρά φρένων DOT 4

ΜΟΤΟ ΠΗΓΑΣΟΣ Ι. Π. ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ

Ρετσίνα 52, 18540 Πειραιάς Τηλ. 210-4221060 www.gamax.gr